

TERREFIX

FIXATEUR DE SURFACE POUR ENDUITS DE TERRE, PRÊT À L'EMPLOI.

BIEN MÉLANGER AVANT APPLICATION.

COMPOSITION

EAU, RÉSINE ACRYLIQUE EN DISPERSION AQUEUSE, -DE 0,3%
DE CONSERVATEUR, FABRIQUÉ À PARTIR D'UNE SÉLECTION DE
COMPOSANTS NON TOXIQUE ET BIODÉGRADABLES, RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ, EXEMPT D'AMIANTE,
DE FORMALDÉHYDE ET DE MÉTAUX LOURD.

PROPRIÉTÉS

MAT PRESQUE INCOLORE, FIXE ET DURCIT LA SURFACE DE NOS
ENDUITS D'ARGILE, AMÉLIORE LA RÉSISTANCE AUX COUPS ET À
L'ABRASION, RÉDUIT L'ABSORPTION D'EAU TOUT EN RESTANT
PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU, APPLICATION FACILE, SÉCHAGE
RAPIDE, SANS ODEURS, SANS SOLVANT NI ÉMISSION NOCIVE.

DESTINATION

ENDUITS INTÉRIEURS TERRE
CONSO : 100 à 200 g/M²

APPLICATION

BROSSE, ROULEAUX ET PULVERISATEUR
CONTIENT:
<15g/l de COV, classif UE cat.A/h limite COV 30g/l (2010)
CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS
Contient :mélange de 5-chloro-2-methylisothiazolinone.
Peut provoquer une réaction allergique

PRÉCAUTION

APPLIQUER LE FIXATEUR APRÈS UN SÉCHAGE TOTAL DE LA SURFACE À COUVRIR
(RISQUE DE CRISTALISATION EN SURFACE EN CAS D'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE DU SUPPORT, COULEUR
BLANCHE)