

Tel: (0) 6 09 38 28 11 Fax: (0) 5 61 73 83 44 info@terrargile.fr terrargile.fr

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR AUX COULEURS NATURELLES DE L'ARGILE À APPLIQUER EN UNE COUCHE MANUELLEMENT. À BASE D'ARGILES FINES, SABLES FINS SANS AUCUN AJOUT DE PIGMENT.

BLANC DE ST FERRÉOL, OCRE DU LAURAGAIS, ROUGE DU FOREZ, GARONARIÈGE, BRUN D'ALLONNE, GRIS PICARD, JAUNE CLAIR.

PROPRIETES

DENSITÉ: 1380 À 1500 KG / M3 CLASSEMENT AU FEU: MO

SUPPORTS

TOUS TYPES DE SUPPORTS: TERRE CUITE, PIERRE, BÉTON

LE SUPPORT DOIT ÊTRE PROPRE ET DÉPOUSSIÉRÉ, SUFFISAMENT RUGUEUX. L'ENDUIT EST APPLIQUABLE SUR DES PLAQUES DE PLÂTRES, FERMACELL OU ANCIEN ENDUIT PLÂTRE APRÈS LA MISE EN OEUVRE D'UNE SOUS COUCHE.

CONDITIONNEMENTS

SAC DE 25 KG
PALETTE DE 40 SACS

PRÉPARATION

MALAXER L'ENDUIT DE PRÉFÉRENCE À L'AIDE D'UN AGITATEUR
OU D'UNE BÉTONNIÈRE JUSQU'À OBTENIR UNE CONSISTANCE DE
MORTIER SOUPLE. METTRE TOUT D'ABORD L'EAU, PUIS L'ENDUIT.
APRÈS MALAXAGE, LAISSER REPOSER LA PRÉPARATION ENVIRON

15 MINUTES AVANT APPLICATION.

MISE EN OEUVRE

L'ENDUIT EST APPLIQUÉ À LA LISSEUSE OU PLATOIR SUR UNE ÉPAISSEUR DE 2 À 3 MM. APRÈS UN DÉBUT DE PRISE, ON PEUT FAIRE UN LÉGER TALOCHAGE ET FINIR PAR UNE LISSAGE AU PLATOIR. IL EST POSSIBLE D'AJOUTER DES FIBRES VÉGÉTALES, DU MICA OU AUTRES, DANS LE MÉLANGE DE DÉPART ILS NE SERONT VISIBLES QU'APRÈS LAVAGE DE L'ENDUIT AVEC UNE ÉPONGE FINE.. CETTE OPÉRATION EST À EFFECTUER LORSQUE L'ENDUIT EST COMPLÉTEMENT SEC.

L'ASPECT DE SURFACE DÉPEND DU DEGRÉ DE SÉCHAGE ET DES OUTILS UTILISÉS. POUR OBTENIR UNE SURFACE LISSE, UTILISER UNE LISSEUSE.

CES ENDUITS ÉTANT NATURELS, LES COLORIS PEUVENT LÉGÈRE MENT VARIER EN FONCTION DE L'EXTRACTION DE L'ARGILE

TEMPS D'UTILISATION

LE FAIT QU'AUCUNE PRISE HYDRAULIQUE NE SE PRODUISE
PERMET D'UTILISER L'ENDUIT UNE FOIS MÉLANGER, PENDANT
PLUSIEURS JOURS.

CONSOMMATION

ENVIRON 4,5 KG À 6KG / $\mathrm{M^2}$ ENTRE 2 À 3 MM D'ÉPAISSEUR.

SECHAGE

LE SÉCHAGE COMPLET INTERVIENT SELON LE TEMPÉRATURE ET LA VENTILATION DES LOCAUX APRÈS ENVIRON 36 À 48 HEURES.