

SOUS COUCHE D'ACCROCHE

LA SOUS-COUCHE PERMET L'APPLICATION D'UN ENDUIT EN TERRE SUR UN SUPPORT TROP LISSE OU TROP ABSORBANT TEL QUE LE PLÂTRE, LES PLAQUES DE PLÂTRE, LE BÉTON BANCHÉ, LES PEINTURES...

COMPOSITION

MÉTHYLCELLULOSE, CARBONATE DE CALCIUM, SABLE, EAU ET CONSERVATEUR (0,002%)

NE CONTIENT PAS DE FORMALDÉHYDE, DE PHTALATES OU PARABEN.

COV : LIMITE 2010 : 30 g/L - LIMITE 2012 : 15 g/L - TENEUR EN COV : 8,4 g/L

PROPRIÉTÉS

LA SOUS-COUCHE EST PRESQUE TOTALEMENT BLANCHE LORSQU'ELLE COMPLÈTEMENT SÈCHE.

POIDS : 1950 kg/m³

CONDITIONNEMENTS

POT DE 1 LITRE : SEAU DE 5 LITRES

APPLICATION

APPLIQUER LA SOUS-COUCHE D'ACCROCHE À L'AIDE D'UNE BROSSE SUR LES SUPPORTS. ELLE DOIT ÊTRE DILUÉE ENTRE 10 À 20% D'EAU.

SÉCHAGE

SEC APRÈS 6 HEURES EN FONCTION, DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ AMBIANTE ET DU POUVOIR ABSORBANT DU SUPPORT.

RENDEMENT

LA SOUS-COUCHE D'ACCROCHE TERRARGILE PERMET DE COUVRIR ENVIRON 5 À 6 M² / LITRE.

CONSERVATION

GARDER BIEN FERMÉ DANS UNE ENDROIT FRAIS, À L'ABRI DU GEL ET HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

PEUT ÊTRE CONSERVÉ ENVIRON 3 ANS. NE PAS REMETTRE LA PRÉPARATION DILUÉE DANS LE SEAU AVEC

LE PRODUIT DE BASE.